



GUARDTECH REMOVER®



CMR-FREE
CERTIFIED



BIODEGRADOWALNY ŚRODEK DO USUWANIA BETONU ORAZ TŁUSZCZÓW

- ✓ **SILNY I SKUTECZNY**
- ✓ **BIODEGRADOWALNY**

- ✓ **NIE NISZCZY POWIERZCHNI**
- ✓ **BEZPIECZNY I GOTOWY DO UŻYCIA**

OPIS PRODUKTU

Preparat GTR® Premium to zdzierający produkt nowej generacji opracowany tak, aby spełniał najnowsze przepisy prawa. Preparat GTR® Premium jest wysoce wydajny w usuwaniu pozostałości cementowych i betonowych oraz olejów oddzielających i ułatwiających przechowywanie. Preparat GTR® Premium jest mniej agresywny niż pozostałe produkty na rynku na bazie kwasu cytrynowego, solnego oraz fosforowego, więc jest bezpieczniejszy w użyciu. Został opracowany w celu spełnienia różnych wymagań osób aplikujących w zakresie skuteczności, bezpieczeństwa oraz wpływu na środowisko.

UŻYCIE

Idealny do konserwacji osprzętu budowlanego, tj. metalowych szalunków, drewnianych form, lejów do betonu, podpór, wytwórni betonu, betoniarek, itp.

WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE

- Środek na bazie związków organicznych.

ZALETY I CHARAKTERYSTYKA

- Silny środek zdzierający, bardziej skuteczny niż groźne kwasy.
- Do stosowania na wszystkich podłożach bez większego wpływu na nie (metale, szkło, guma, farby, itd.).
- Nie niszczy dysz natryskowych.
- Nielotny.
- Nielatwopalny.

ŚRODOWISKO

Ekologiczny i bezpieczny dla środowiska:

- Bez zawartości kwasu solnego, fosforowego oraz siarkowego.
- Nietoksyczny.
- LZO < 1 g/L*.
- Biodegradowalny w więcej niż 95% po 28 dniach*.
- **BEZ** dodatku substancji rakotwórczych, mutagennych oraz działający szkodliwie na rozrodczość, np. kwasu metoksyoctowego.

POJEMNIKI

25-kg pojemniki.
230-kg beczki.
1000-kg pojemniki do przewozu luzem.

DANE TECHNICZNE

Stan skupienia w 20 °C	: Ciekły
Barwa	: Bładożółty
Zapach	: Lekki
pH	: 2,5 ± 0,5
Gęstość względna	: 1.13 ± 0,02
Rozpuszczalność w wodzie [jed/jed]	: Całkowita
Temperatura zapłonu [°C]	: Nie dotyczy

SPOSÓB UŻYCIA

- Wstępnie należy wykonać próbę i zastosować środki ochrony osobistej.
- Nie rozcieńczać produktu: nie rozcieńczać ani nie mieszać z innym produktem.
- Natryskiwać produkt jednorodnie jednokrotnie lub dwukrotnie w zależności od grubości pozostałości.
- Przerwa między nakładaniem powłok: minimum 15 minut.
- Pozostawić produkt od 30 minut do 12 godzin (prace nocne), aby działał.
- Splukać dokładnie impregnowaną powierzchnię za pomocą myjki wysokociśnieniowej.

NARZĘDZIA ROBOCZE

- Nakładać za pomocą rozpylacza niskociśnieniowego.



WYDAJNOŚĆ

Użycie zależy od grubości pozostałości; grubsze pozostałości mogą wymagać więcej niż jednej aplikacji. TPoniższą wartość należy traktować jako ogólną informację:

6 do 8 m² / kg

OCZYSZCZANIE NARZĘDZI

- Narzędzia i sprzęt należy oczyszczać niezwłocznie po użyciu za pomocą wody.

PRZECHOWYWANIE

- Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze między 5°C a 30°C).
- Przydatność: 24 miesięcy od daty produkcji w oryginalnej, zamkniętej puszcze.

ZALECENIA

- Nie rozcieńczać ani nie mieszać z innymi substancjami.
- Produkt może zmieniać powierzchnie wykonane ze stopów niskiej jakości oraz materiałów galwanizowanych. Zawsze przeprowadzić najpierw próbę.
- Aby uzyskać najlepsze efekty, ważne jest, by preparat używać, gdy temperatura podłoża wynosi między 5°C a 30°C.
- Unikać stosowania podczas silnego deszczu lub przy wysokich temperaturach powietrza. Temperatura powietrza pomiędzy 5°C a 30°C.

PRZEPISY BHP

- Ochrona dróg oddechowych: W normalnych warunkach użytkowania, gdzie zapewniono odpowiednią wentylację, nie trzeba stosować specjalnych środków ochrony dróg oddechowych.
- Ochrona dłoni: Założyć gumowe rękawice gospodarcze.
- Ochrona skóry: clothing założyć odzież ochronną na odsłonięte fragmenty skóry.
- Ochrona wzroku: założyć gogle ochronne.
- W razie połknięcia: Nie wywoływać wymiotów. Skontaktować się z lekarzem.

TYLKO DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU



WSPARCIE TECHNICZNE

GUARD INDUSTRY

7 rue Gutenberg • 93108 MONTREUIL Cedex • FRANCE

Tél: +33 (0)1.55.86.17.60 • Fax:+33 (0)1.48.58.16.89

E-mail : contactus@guardindustry.com

www.guardindustry.com

Ważne: Treść niniejszego dokumentu jest oparta na naszym doświadczeniu z produktem. Firma Guard Industry gwarantuje jakość swoich produktów, ale wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności, jeśli użytkujący nie przestrzega zaleceń i warunków użytkowania produktu, zwłaszcza ale niewyłącznie w przypadku niewłaściwego stosowania, stosowania przez niewykwalifikowany personel, użycia produktów niekompatybilnych z produktami firmy Guard Industry, czy niekorzystnych warunków atmosferycznych. Więcej informacji znajduje się w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.

Aby zapoznać się z najnowszą wersją karty, należy odwiedzić naszą stronę www.guardindustry.com

Ostatnia aktualizacja: 30/01/2017

IMPORTER: Kamstar

Kaława 72a, 66-300 Międzyrzecz, Polska

www.guardindustry.pl

infolinia: +48 95 741 36 12

ColorybETON dystrybutor na Polskę

www.colorybeton.pl

e-mail: colorybeton@colorybeton.pl

INFOLINIA produktowa +48 791 54 54 89